

KODUKOLLE

Uue pliidi ja soemüüri sissekütmine

KÜTTEKOLLETE KASUTAMINE JA HOOLDUS. TULEKOLDE KUIVAMINE JA KASUTUSELE VÕTMINE

Küttekolde valmides tuleb tal lasta õhu käes kuivada umbes kaks nädalat, hoides täiesti avatuna ka lõõre ning uksi. Kuivatamisel võib abiks võtta ka soojapuhuri. Peale kuivatamist alustatakse küttekolde ettevaatliku kütmisega, kasutades väikseid puukoguseid (üks halg pilbasteks lõhutuna) kuni kolm korda päevas ühe nädala jooksul.

Küttekolde välispinnale tulevad kuivamise käigus soolalaigud. Need tuleks pesta peale täielikku kuivamist puhta veega. Välispinnad võib hiljem katta sauna supi-ga (nn. saunapiim seintele)

KÜTMINE

- Kontrollitakse, et tuharuum ei ole täis.
- Puud laotakse horisontaalselt kolderuumi restile risti ning vahele asetatakse süütamisainet.
- Kui küttekolle on seisnud pikka aega kasutamata, võib lõõris tõmbe tekkimiseni põletada veidi paberit.
- Süüdatakse tuli. Uksed suletakse siis, kui puud on süttinud. Uste õhuvahed hoitakse lahti. Vajalikul määral tuleb anda põlemisõhku, paotades tuharuumi uksi, leivaahjudes ka sõeaugu uksi.
- Kuna korstna väljatõmme põhjustab puuküttega küttekolde tõmbe, reguleeritakse põlemist õhuvõtuavade, mitte suitsulõõri siibri abil.
- Puude tarbetut kohendamist tuleb vältida, kuna see häirib põlemise tasast kulgu.
- Lõõrid ning õhuvõtuavad suletakse siis, kui süsi hakkab tuhmuma ning pole enam näha sinist leeki. Vajaduse korral eemaldatakse söed ahjust.
- Kui erandolukorras vajatakse rohkem soojust, on säästlikum põletada kaks tavalist sületäit mõnetunnise vahega, kui lisada vastav hulk puid järjest tulekoldesse. Mõistlik on põletada hommikul ning õhtul üks sületäis puid.
- Kui puid põletatakse nii, et pöörsiiber on lahti, peavad olema avatud ka küttekolde uksed.
- Külmas seisnud küttekolde (näit. talvel suvilas) kütmist tuleb alustada ettevaatlikult ning aeglaselt.

HOOLDAMINE

Tähtsaim ning üldisim hooldusvõte on tuha eemaldamine. Tuhk eemaldatakse alati enne kui tuhapind ulatub restini. Järgmine tähtis hooldusvõte on tahma eemaldamine. Tavaliselt piisab korstnapühkija tehtud puhastusest. Küttekolde metalloosad oleks hea rooste takistamiseks vahetevahel määrada soolatu toiduõliga.

VINGUHOIATUS

Hõõguvatest tukkidest tõuseb vingu, mis on eluohtlik, lõhnatu ning nähtamatu gaas. Tuha sisse jäänud tukid säilivad kaua aega hõõguvate ning ohtlik

LEEASE OÜ

Te./fax 44 26 266